



安全データシート

Mounting Pigment - Blue and Red

JIS Z 7253 : 2019 に準拠
SDS 整理番号(JP): 1346969
作成日: 2024/11/06 バージョン: 1.0

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Mounting Pigment - Blue and Red
製品コード : 20-8506, 20-8507
SDS 整理番号(JP) : 1346969

推奨用途及び使用上の制限
使用上の制限 : 未確定

会社情報

仕入先
Buehler
60044
ILLake Bluff41 Waukegan Rd
T 1-847-295-6500
custserv@buehler.com

代理人(OR)

ITW ジャパン株式会社 東京都江東
区北砂一丁目 4 番 4 号
T +81 (0)3 5439 5077
info.japan@buehler.com - www.buehler.com/Japan

緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号 : Global Access Code: 334545; Americas" +1 760 476 3962; Middle East/Africa: +1 760 476 3959; Asia Pacific +1 760 476 3960; Europe +1 760 476 3961

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理的危険性	爆発物	分類できない
	可燃性ガス	区分に該当しない
	エアゾール	分類できない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	高圧ガス	区分に該当しない
	引火性液体	区分に該当しない
	可燃性固体	区分に該当しない
	自己反応性化学品	分類できない
	自然発火性液体	分類できない
	自然発火性固体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	分類できない
	酸化性液体	分類できない
	酸化性固体	区分に該当しない
	有機過氧化物	分類できない
	金属腐食性化学品	分類できない
	鈍性化爆発物	分類できない
健康有害性	急性毒性 (経口)	分類できない
	急性毒性 (経皮)	分類できない
	急性毒性 (吸入 : 気体)	区分に該当しない
	急性毒性 (吸入 : 蒸気)	区分に該当しない
	急性毒性 (吸入 : 粉じん、ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性／刺激性	区分 2

安全データシート

Mounting Pigment - Blue and Red

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 2B
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	区分 1
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	分類できない
	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	分類できない
	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	分類できない
	誤えん有害性	分類できない
環境有害性	水生環境有害性 短期 (急性)	区分 1
	水生環境有害性 長期 (慢性)	区分 1
	オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

絵表示 (GHS JP)



注意喚起語 (GHS JP)

: 警告

危険有害性 (GHS JP)

: 皮膚及び眼刺激 (H315+H320)

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ (H317)

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 (H410)

注意書き (GHS JP)

安全対策

: 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。 (P261)

取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。 (P264)

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 (P272)

環境への放出を避けること。 (P273)

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 (P280)

応急措置

: 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。 (P302+P352)

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

(P305+P351+P338)

特別な処置が必要である(このラベルの補足的な応急措置の説明を見よ)。 (P321)

皮膚刺激又は発しん (疹) が生じた場合: 医師の診察／手当てを受けること。

(P333+P313)

眼の刺激が続く場合: 医師の診察／手当てを受けること。 (P337+P313)

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 (P362+P364)

漏出物を回収すること。 (P391)

廃棄

: 内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。 (P501)

処理時の追加危険有害性

: 通常の使用条件下では、重大な危険有害性はないと思われる。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

: 混合物

安全データシート

Mounting Pigment - Blue and Red

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

名前	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
ビスフェノール A/エピクロロヒドリンコポリマー	29 - 35	(C15H16O2.C3H5ClO)x	(7)-1283	(7)-1283	25068-38-6
[(2-メチルフェノキシ)メチル]オキシラン	10 - 18	C10H12O2	(3)-594;(3)-574	(3)-594;(3)-574	2210-79-9

4. 応急措置

応急措置

応急措置 一般	： 気分が悪い場合は医師の診察を受ける。
吸入した場合	： 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合	： 皮膚は多量の水で洗浄する。 汚染された衣類を脱ぐこと。 皮膚刺激または発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。
眼に入った場合	： 水で数分間注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。
飲み込んだ場合	： 気分が悪いときは医師に連絡すること。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状

症状/損傷 吸入した場合	： 通常の条件下では特に無し。
症状/損傷 皮膚に付着した場合	： 刺激性。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
症状/損傷 眼に入った場合	： 軽い眼の炎症。
症状/損傷 飲み込んだ場合	： 通常の条件下では特に無し。

医師に対する特別な注意事項

その他の医学的アドバイスまたは治療	： 対症的に治療すること。
-------------------	---------------

5. 火災時の措置

適切な消火剤	： 水噴霧、乾燥粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素
使ってはならない消火剤	： 強い水流は使用しない。
火災危険性	： 火災の危険は一切ない。
爆発の危険	： 直接に爆発する危険は全くない。
火災時の危険有害性分解生成物	： 有毒な煙を放出する可能性がある。
消火方法	： 安全な距離と保護された場所から消火活動を行う。 呼吸器の保護を含め、適切な保護装置を使用せず、火災現場に入らない。
消火時の保護具	： 適切な保護具を着用して作業する。 自給式呼吸器。 完全防護服。

安全データシート

Mounting Pigment - Blue and Red

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

一般的措置

- ：安全に対処できるならば漏えい（洩）を止めること。
- 本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。
- 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。

非緊急対応者

保護具

- ：推奨される個人用保護具を着用する。

応急処置

- ：漏出エリアを換気する。
- 皮膚、眼との接触を避ける。
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレートの吸入を避けること。

緊急対応者

保護具

- ：適切な保護具を着用して作業する。
- 詳細については、第8項の「ばく露防止及び保護措置」を参照。

応急処置

- ：不要な職員を退避させる。
- 安全に対処できるならば漏えい（洩）を止めること。

環境に対する注意事項

環境に対する注意事項

- ：環境への放出を避けること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

封じ込め方法

- ：漏出物を回収すること。
- 流出した物質は吸着剤で回収し、下水溝や水路への侵入を防止する。
- 可能であればリスクなく漏出をせき止める。

浄化方法

- ：吸収剤の中で拡散した液体を吸収する。

その他の情報

- ：物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

- ：データなし

安全取扱注意事項

- ：作業所の十分な換気を確保する。
- 皮膚、眼との接触を避ける。
- 個人用保護具を着用する。
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレートの吸入を避けること。

接触回避

- ：データなし

衛生対策

- ：汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 製品取扱い後には必ず手を洗う。

処理時の追加危険有害性

- ：通常の使用条件下では、重大な危険有害性はないと思われる。

保管

安全な保管条件

- ：涼しいところに置き、日光から遮断すること。

安全な容器包装材料

- ：データなし

技術的対策

- ：涼しくて、よく換気された場所で、熱から離して保存する。

安全データシート

Mounting Pigment - Blue and Red

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	：作業所の十分な換気を確保する。
保護具	
個人用保護具	：推奨される個人用保護具を着用する。
呼吸用保護具	：換気が不十分である場合、適切な呼吸器を着用する。
手の保護具	：保護用手袋
眼の保護具	：安全メガネ
皮膚及び身体の保護具	：適切な保護衣を着用する。
環境へのばく露の制限と監視	：環境への放出を避けること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	：液体
外観	：液体
色	：青色、赤色
臭い	：特異臭
pH	：データなし
融点	：データなし
凝固点	：データなし
沸点	：データなし
引火点	：> 93 ° C
自然発火点	：データなし
分解温度	：データなし
可燃性	：データなし
蒸気圧	：データなし
相対密度	：データなし
密度	：13.99 - 14.83 lb/gal
相対ガス密度	：データなし
溶解度	：データなし
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	：データなし
爆発限界 (vol %)	：データなし
動粘性率	：データなし
粒子特性	：データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	：通常の使用、保管、運送の状況下では、当製品は反応しません。
化学的安定性	：通常の条件下では安定。
危険有害反応可能性	：通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。
避けるべき条件	：推奨の保存条件及び取扱条件の下では何もありません（第7項参照）。
混触危険物質	：強力な酸化剤。
危険有害な分解生成物	：通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	：分類できない
急性毒性 (経皮)	：分類できない

安全データシート

Mounting Pigment - Blue and Red

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

急性毒性 (吸入) : 区分に該当しない(分類対象外) (気体)
区分に該当しない(分類対象外) (蒸気)
分類できない (粉じん、ミスト)

ビスフェノール A/エピクロロヒドリンコポリマー (25068-38-6)	
LD50 経口 ラット	11400 mg/kg (Source: NLM_CIP)
[(2-メチルフェノキシ)メチル]オキシラン (2210-79-9)	
LD50 経口 ラット	4 g/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 経皮 ウサギ	> 2200 mg/kg (Source: ECHA_API)
LC50 吸入 - ラット [ppm]	> 6.1 ppm/4h

皮膚腐食性／刺激性 : 皮膚刺激
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 眼刺激
呼吸器感作性 : 分類できない
皮膚感作性 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖細胞変異原性 : 分類できない
発がん性 : 分類できない
生殖毒性 : 分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 分類できない
誤えん有害性 : 分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

生態系 - 全般 : 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
水生環境有害性 短期（急性） : 水生生物に非常に強い毒性
水生環境有害性 長期（慢性） : 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

[(2-メチルフェノキシ)メチル]オキシラン (2210-79-9)	
LC50 - 魚 [1]	2.8 - 5.1 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: ECHA)
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	2.5 (at 21 ° C)

残留性・分解性

Mounting Pigment - Blue and Red	
残留性・分解性	急速分解性でない
ビスフェノール A/エピクロロヒドリンコポリマー (25068-38-6)	
残留性・分解性	急速分解性でない
[(2-メチルフェノキシ)メチル]オキシラン (2210-79-9)	
残留性・分解性	急速分解性でない

安全データシート

Mounting Pigment - Blue and Red

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

生体蓄積性

Mounting Pigment - Blue and Red	
生体蓄積性	データなし
[(2-メチルフェノキシ)メチル]オキシラン (2210-79-9)	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	2.5 (at 21 ° C)

土壌中の移動性

Mounting Pigment - Blue and Red	
土壌中の移動性	データなし
[(2-メチルフェノキシ)メチル]オキシラン (2210-79-9)	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	2.5 (at 21 ° C)

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性 : 分類できない

13. 廃棄上の注意

推奨製品/梱包処分	: 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
廃棄方法	: 許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物／容器を廃棄する。
地域の廃棄規則	: 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
推奨下水処理	: 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
追加情報	: 空の容器を再利用しない。

14. 輸送上の注意

UN RTDG / IMDG / IATAに準ずる

国際規制

国連勧告(UN RTDG)

国連番号(UN RTDG)	: 3082
正式品名 (UN RTDG)	: 環境有害物質 (液体)
容器等級(UN RTDG)	: III
輸送危険物分類 (UN RTDG)	: 9
危険物ラベル (UN RTDG)	: 9



クラス (UN RTDG)	: 9
少量危険物 (UN RTDG)	: 5L
微量危険物 (UN RTDG)	: E1
包装指令 (UN RTDG)	: P001、IBC03、LP01
特別包装規定 (UN RTDG)	: PP1
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/要件 (UN RTDG)	: T4

安全データシート

Mounting Pigment - Blue and Red

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

ポータブルタンク及びバルクコンテナ/特別要件 (UN RTDG) : TP1、TP29

海上輸送(IMDG)

国連番号 (IMDG) : 3082
正式品名 (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
容器等級(IMDG) : III
輸送危険物分類 (IMDG) : 9
危険物ラベル (IMDG) : 9



クラス(IMDG) : 9
特別規定 (IMDG) : 274、335、969
少量危険物(IMDG) : 5 L
微量危険物(IMDG) : E1
包装要件(IMDG) : LP01、P001
特別包装規定 (IMDG) : PP1
IBC 包装要件(IMDG) : IBC03
ポータブルタンク包装規定 (IMDG) : T4
輸送特別規定-タンク(IMDG) : TP1、TP29
緊急時計画番号(火災) : F-A
緊急時計画番号(流出) : S-F
積載区分 (IMDG) : A

航空輸送(IATA)

国連番号 (IATA) : 3082
正式品名 (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
容器等級 (IATA) : III
輸送危険物分類 (IATA) : 9
危険物ラベル (IATA) : 9



クラス (IATA) : 9
PCA 微量危険物(IATA) : E1
特別管制区(PCA)少量危険物(IATA) : Y964
特別管制区(PCA)数量限定物の最大積載量 (IATA) : 30kgG
PCA 包装要件(IATA) : 964
特別管制区(PCA)最大積載量(IATA) : 450L
CAO 包装要件(IATA) : 964
貨物機専用(CAO)最大積載量 (IATA) : 450L
特別規定(IATA) : A97、A158、A197、A215
ERG コード (IATA) : 9L

海洋汚染物質 : 該当

安全データシート

Mounting Pigment - Blue and Red

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質

非該当

国内規制

その他の情報 : 補足情報なし

15. 適用法令

国内法令

- 化審法 : 優先評価化学物質（法第 2 条第 5 項）
- 労働安全衛生法 : 変異原性が認められた既存化学物質（法第 5 7 条の 5、労働基準局長通達）
- 【改正後 令和 7 年 4 月 1 日以降】
- 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第 5 7 条第 1 項、施行令第 1 8 条第 2 号～第 3 号、安衛則第 3 0 条別表第 2）
- 【改正後 令和 7 年 4 月 1 日以降】
- 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第 5 7 条の 2 第 1 項、施行令第 1 8 条の 2 第 2 号～第 3 号、安衛則第 3 4 条の 2 別表第 2）
- 4, 4' - イソプロピリデンジフェノールと 1 - クロロ - 2, 3 - エポキシプロパンの重縮合物（液状のものに限る。） (30 ~ 40%)
- [(2 - メチルフェノキシ) メチル] オキシラン (10 ~ 20%)
- 皮膚等障害化学物質等・皮膚刺激性有害物質（安衛則第 5 9 4 条の 2 第 1 項、令和 4 年 5 月 3 1 日基発 0 5 3 1 第 9 号、令和 5 年 7 月 4 日基発 0 7 0 4 第 1 号・5 該当物質の一覧）
- 海洋汚染防止法 : 有害液体物質（X 類物質）（施行令別表第 1）
- 外国為替及び外国貿易法 : 輸入貿易管理令第 4 条第 1 項第 2 号輸入承認品目「2 の 2 号承認」
- 輸出貿易管理令別表第 1 の 1 6 の項
- 輸出貿易管理令別表第 2（輸出の承認）
- 特定有害廃棄物輸出入規制法（バーゼル法） : 特定有害廃棄物（法第 2 条第 1 項第 1 号イ、平成 3 0 年 6 月 1 8 日省令第 1 2 号）
- 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法) : 第 2 種指定化学物質（法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2）
- 1, 2 - エポキシ - 3 - (トリルオキシ) プロパン (管理番号 : 476) (18%)
- 労働基準法 : 疾病化学物質（法第 7 5 条第 2 項、施行規則第 3 5 条別表第 1 の 2 第 4 号 1）
- 感作性を有するもの（法第 7 5 条第 2 項、施行規則第 3 5 条別表第 1 の 2 第 4 号、平 8 労基局長通達、基発第 1 8 2 号）

16. その他の情報

免責条項 当該シートに記載されている情報は信頼できる情報をもとにしているが、情報の正確性について明示・暗示を問わずいかなる保証をするものではない。製品の取扱い、使用、保管または廃棄条件は当社の管理外であり、我々の認知するところではないことがある。製品の取扱い、使用、保管または廃棄によって生じる損失、損害または費用に対する責任は、直接・間接を問わず一切負わない。当該シートは本製品にのみ使用するべきである。本製品がその他の製品の成分として使用される場合は、当該シートに記載されている情報が適用されないことがある。